

Multisplit

Notranje enote za leto 2020

Kapacitete (kW)	1.6	2.0	2.5/2.6	3.5	5.2	7.1
Wind-Free™ ELITE		•	•	•		
Wind-Free™ AVANT		•	•	•	•	•
Wind-Free™ COMFORT		•	•	•	•	•
Cebu Wi-Fi		•	•	•	•	•
LUZON		•	•	•	•	•
Mini Wind-Free™ štirismerna kasetna enota	•	•	•	•	•	
Konzolne enote*			•	•	•	
Wind-Free™ enosmerna kasetna enota			•	•		
Slim/MSP kanalska enota			•	•	•	

*maksimalno povezljive z AJ052

Zunanje enote za leto 2020

		AJ040TXJ2KG/EU	AJ050TXJ2KG/EU	AJ052TXJ3KG/EU	AJ068TXJ3KG/EU	AJ080TXJ4KG/EU	AJ100TXJ5KG/EU		
Število povezanih notranjih enot		2	2	3	3	4	5		
Moč hlajenja	Min/Max	kw		4	5	5,2	6,8	8	10
Moč ogrevanja	Min/Max	kw		4,2	5,6	6,3	8	9	12
Sezonska učinkovitost v skladu s standardom EN14825	Hlajenje	Oznaka ener. učinkovitosti Pdesign	kw	4,6	5	5	6,5	7,3	8,8
		SEER		8,54	8,54	8,51	7,75	6,74	8
		Letna poraba energije	kWh	164	205	206	293	330	387
	Ogrevanje	Oznaka ener. učinkovitosti Pdesign	kw	3,1	4,2	4,6	5,7	5,9	7,9
		SCOP		4,64	4,64	4,6	4,32	4,1	4,32
		Letna poraba energije	kWh	922	1270	1400	1833	2009	2564
Dimenzije	višina * širina * globina	mm	548 x 790 x 285	548 x 790 x 285	638 x 880 x 310	798 x 880 x 310	798 x 880 x 310	998 x 940 x 330	
	Razmak za nosilec klimatske naprave	mm	602	602	661	661	661	620	
Teža	Enota	kg	32	33	44,5	57,5	57,5	76,5	
Nivo zvočnega tlaka	Hlajenje	dBA	45	46	46	48	48	54	
	Ogrevanje	dBA	46	47	48	50	50	56	
Delovno območje	Hlajenje	°C						-10~46	
	Ogrevanje	°C						-15~24	
Skupna dolžina cevovoda		m	30	30	50	50	70	75	
Hladilno sredstvo	Tip/Polnjenje/GWP	kg/TCO2e	R32 / 0,98 / 0,66	R32 / 1,18 / 0,8	R32 / 1,55 / 1,05	R32 / 2 / 1,35	R32 / 2 / 1,35	R32 / 2,7 / 1,82	
Dimenzija priključka	Dolžina cevi	Skupno	m	30	30	50	50	70	75
		OU-IU Max	m	20	20	25	25	25	25
	Višinska razlika	Skupno	m	15	15	15	15	15	15
		IU-OU Max	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5