

1-smerna kasetta WindFree™ R32

- 2-stopenjsko hlajenje: Hitro hlajenje in hlajenje WindFree™.
- Kot lopute med 37 ° in 87 °; širina lopute 100 mm.
- Vgrajen senzor vlažnosti v prostoru.

- Višina le 135 mm.
- Vgrajena odtočna črpalka kondenzata (750 mmH₂O).



Notranja enota			AC026RN1DKG/EU	AC035RN1DKG/EU
Zunanja enota – enofazna			AC026RXADKG/EU	AC035RXADKG/EU
Zunanja enota – trifazna				
Kapaciteta				
	Hlajenje (minimalno/nazivno/maksimalno)	kW	0.82/2.60/3.80	0.85/3.50/4.20
	Ogrevanje pri +7 °C (minimalno/nazivno/maksimalno)	kW	0.98/3.30/4.40	1.00/4.00/5.00
	Ogrevanje pri -5 °C	kW	3,2	3,9
	Ogrevanje pri -15 °C	kW	2,9	2,8
Zmogljivost				
Energetsko učinkovito hlajenje	SEER	W/W	6.4/ A++	6.2/ A++
	Poraba energije	kWh/a	142	198
	Pdesignc	kW	2,60	3,50
	EER	W/W	3,61	3,21
Energetsko učinkovito ogrevanje	SCOP	W/W	4.0/ A+	4.0/ A+
	Poraba energije	kWh/a	700	700
	Pdesignh (povprečno)	kW	2,0	2,0
	COP	W/W	3,26	3,12
Raven zračnega pretoka	Notranja enota (H/M/L)	m ³ /min	7.3/6.5/5.8	9.0/8.2/7.2
Jakost zvoka	Notranja enota	dB(A)	52	55
	Zunanja enota	dB(A)	59	61
Zvočni tlak	Notranja enota (H/M/L/tiha)	dB(A)	32/29/26/25	35/32/29/28
	Zunanja enota (H/L)	dB(A)	47/46	48/48
Ventilator/zunanja enota	Vrsta		Ventilator s prečnim pretokom	Ventilator s prečnim pretokom
	Moč	W	27	27
	Število ventilatorjev	–	1	1
Razpon delovne temperature	Hlajenje	°C	-15~46	-15~46
	Ogrevanje	°C	-20.0~24.0	-20.0~24.0
Podatki o električni napeljavi				
Napajalni kabel	Notranja enota	Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz
	Zunanja enota, enofazna	Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz
	Zunanja enota, trifazna	Φ, #, V, Hz		
Tip kompresorja	Zunanja enota	Vrsta	Enojni BLDC	Enojni BLDC
Moč (minimalna/nazivna/maksimalna)	Hlajenje	kW	0.170.72/1.16	0.18/1.09/1.40
	Ogrevanje	kW	0.20/1.01/1.45	0.19/1.28/1.80
Vhodni tok	Hlajenje (najmanj/std/največ)	A	1.2/3.8/5.4	1.6/5.3/7.5
	Ogrevanje (najmanj/std/največ)	A	1.4/5.0/7.0	1.3/6.2/10.5
	Hlajenje – trifazno (najmanj/std/največ)	A		
	Ogrevanje – trifazno (najmanj/std/največ)	A		
Dimenzije				
Neto dimenzije (Š x V x G)	Notranja enota	Mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410
	Zunanja enota	Mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
Neto masa	Notranja enota	Kg	9,2	9,2
	Zunanja enota	Kg	32,5	32,5